

**Miele**

Ma brochure



PRI 217 [EL STW]

Repasseuse

avec commande ultra-moderne et garniture en laine d'acier.



- Système cooldown : refroidissement progressif avant arrêt
- Retour avant

EAN : 4002516423027 / Référence article : 53217009EU / Numéro matériel : 11744740

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	entrée et sortie du linge par le devant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Diamètre du cylindre en mm	250
Largeur de travail en mm	1.660
Matériau de la presse	Aluminium
Sous-garniture du cylindre	Laine d'acier élastique
Chiffon de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation en mer	•
Convient pour la navigation	•
Convient aux campings	•
<b>Données de puissance</b>	
Performance max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	60,0
Heures de fonctionnement testées	20.000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Ecran tactile PM 12
Réglage du programme	Réglage de paramètres programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,5
Température réglable	En continu
<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	11,00
Raccordement total en kW	11,60
Protection par fusible en A	25

PRI 217 [EL STW]

Repasseuse

avec commande ultra-moderne et garniture en laine d'acier.



<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	2.238
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	650
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.414
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2.400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	860
Poids net en kg	189
Poids brut en kg	214
Charge au sol maximale en N	1890
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	11,0
<b>Équipement</b>	
Table de sortie sous le rouleau	•
Barre protège-doigts	•
Pédale FlexControl	•
Tablette	•
Défecteur	•
Bac à linge	•
Guidage modulable des textiles	•
Programme favori	•
Détection d'erreur au moment de l'introduction	•
Suspension à air	•
Fonction pause	•
Haute pression d'appui	•
Affichage de nettoyage du cylindre et paraffinage	•
Socle (option)	•
Repassage en position assise possible	•
Accessoires joints à l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur(option)	•
Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie	•
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PRI 214 [EL STW]

Repasseuse

avec système d'aspiration, commande moderne et hauteur de travail flexible.



- Système cooldown : refroidissement progressif avant arrêt
- Retour avant

EAN : 4002516422877 / Référence article : 53214004EU / Numéro matériel : 11744550

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	entrée et sortie du linge par le devant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Diamètre du cylindre en mm	210
Largeur de travail en mm	1.400
Matériau de la presse	Aluminium
Sous-garniture du cylindre	Laine d'acier élastique
Chiffon de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation en mer	•
Convient pour la navigation	•
Convient aux campings	•
<b>Données de puissance</b>	
Performance max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	33,0
Heures de fonctionnement testées	20.000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Ecran tactile PM 12
Réglage du programme	Réglage de paramètres programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,0
Température réglable	En continu
<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,50
Raccordement total en kW	7,00
Protection par fusible en A	16

PRI 214 [EL STW]

Repasseuse

avec système d'aspiration, commande moderne et hauteur de travail flexible.



<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.032
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1.979
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	650
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.374
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2.163
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	660
Poids net en kg	140
Poids brut en kg	155
Charge au sol maximale en N	1400
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,5
<b>Équipement</b>	
Table de sortie sous le rouleau	•
Barre protège-doigts	•
Pédale FlexControl	•
Tablette	•
Défecteur	•
Bac à linge	•
Renvoi du linge	•
Programme favori	•
Détection d'erreur au moment de l'introduction	•
Suspension à air	•
Fonction pause	•
Haute pression d'appui	•
Affichage de nettoyage du cylindre et paraffinage	•
Socle (option)	•
Repassage en position assise possible	•
Accessoires joints à l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur(option)	•
Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie	•
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PRI 210 [EL STW AB EPR]

Repasseuse

avec système d'aspiration, commande moderne et hauteur de travail flexible.



- Rendement 35,0 kg/h\*, diamètre du cylindre 210mm, largeur de travail 1.000mm
- Système cooldown : refroidissement progressif avant arrêt
- Retour avant

EAN : 4002516422280 / Référence article : 53210006EU / Numéro matériel : 11741280

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	entrée et sortie du linge par le devant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Diamètre du cylindre en mm	210
Largeur de travail en mm	1.000
Matériau de la presse	Aluminium
Sous-garniture du cylindre	Laine d'acier élastique
Chiffon de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation en mer	•
Convient pour la navigation	•
Convient aux campings	•
Convient à un usage domestique	•
<b>Données de puissance</b>	
Performance max. avec 15% d'humidité résiduelle en kg/h	35,0
Heures de fonctionnement testées	20.000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Ecran tactile PM 12
Réglage du programme	Réglage de paramètres programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,0
Température réglable	En continu
<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	4,50
Raccordement total en kW	5,00
Protection par fusible en A	16

PRI 210 [EL STW AB EPR]

Repasseuse

avec système d'aspiration, commande moderne et hauteur de travail flexible.



<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.032
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1.579
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	476
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.374
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1.763
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	660
Poids net en kg	122
Poids brut en kg	136
Charge au sol maximale en N	1220
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,5
<b>Équipement</b>	
Table de sortie sous le rouleau	•
Barre protège-doigts	•
Pédale FlexControl	•
Tringle de suspension	•
Tablette	•
Défecteur	•
Bac à linge (option)	•
Renvoi du linge	•
Programme favori	•
Détection d'erreur au moment de l'introduction	•
Suspension à air	•
Fonction pause	•
Haute pression d'appui	•
Affichage de nettoyage du cylindre et paraffinage	•
Socle (option)	•
Repassage en position assise possible	•
Accessoires joints à l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur(option)	•
Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie	•
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

**Miele**

Miele France

Miele SAS  
9 avenue Albert Einstein  
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil  
Cedex BP 1000