

Miele

Ma brochure



PWM 912 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volumes du tambour 110l, capacité 12,0kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN : 4002516317623 / Référence article : 51912001EU / Numéro matériel : 11496730

| Forme et modèle | |
|--|------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance Plus |
| Façade | Inox |
| Taux de remplissage | 1:9 |
| Charge en kg | 12,0 |
| Volume du tambour en l | 110 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 415 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière | droite |
| Verrouillage de porte automatique | • |
| Concept innovant de cuve de bain lessiviel | • |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour Hydrogliss breveté 2.0 | • |
| Application | |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries | • |
| Convient au secteur du bâtiment | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient pour l'artisanat | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux | • |

PWM 912 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Données de puissance | |
|--|--------|
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 6,20 |
| Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 5,90 |
| Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg | 0,06 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 74,4 |
| Consommation d'eau du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l | 142,2 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh | 1,68 |
| Consommation d'énergie du programme fauberts standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh | 2,50 |
| Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide | 49 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 70,8 |
| Consommation d'eau du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l | 139,9 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,72 |
| Consommation d'énergie du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,00 |
| Durée de programme en min | 42 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l | 69,6 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh | 1,20 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide dans le programme ECO | 34 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l | 68,4 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,36 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude et froide dans le programme ECO | 31 |
| Durée du programme fauberts standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min | 54 |
| Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide | 48 |
| Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en % | 44 |
| Humidité résiduelle lors du traitement des serpillères en % | 25 |
| Vitesse d'essorage en tr/min | 1.150 |
| Facteur g | 458 |
| Heures de fonctionnement testées | 30.000 |

PWM 912 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Commande | |
|---|--------------------------------|
| Type de commande | M Touch Pro Plus |
| Réglage du programme | Programmation libre |
| Départ différé maximal en heures | au choix |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compartiments |
| Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Ajustement à vide | • |
| Raccordement électrique | |
| Type de chauffe | Electrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 9,00 |
| Raccordement total en kW | 9,60 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 9,00 |
| Raccordement total en kW | 9,60 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Raccordement à l'eau/évacuation d'eau | |
| Eau froide [nombre] | 3x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure [Nombre] | 2x 1/2" m. raccord 3/4" (Opt.) |
| Vanne d'évacuation | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1.350 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 799 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 924 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1.480 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1.090 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1.130 |
| Poids net en kg | 271,0 |
| Poids brut en kg | 290 |
| Charge au sol maximale en N | 4402 |
| Valeurs d'émissions | |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 6,48 |

PWM 912 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Équipement | |
|---|----|
| Drainage préalable breveté | • |
| Traitement des tissus breveté | • |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Désinfection | • |
| Aubes d'entraînement efficaces | • |
| EcoSpeed | • |
| Système de ressorts combinés | • |
| Contrôle de la température | • |
| Radiateur spécial | • |
| Capacité variable automatique Plus | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Socle avec pesée intégrée (option) | • |
| Ajouter du linge | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Déverrouillage de secours | • |
| Accessoires joints à l'appareil | • |
| Label énergétique | |
| Taux de recyclage en % | 91 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur(option) | • |
| Interface optique pour l'accès aux services | • |
| Arrêt en pic de charge (option) | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Wi-Fi | • |
| LAN | • |

PWM 912 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Capacités | |
|---|-----|
| Masques respiratoires [nombre] | 10 |
| Casques de protection [nombre] | 3 |
| Combinaisons [nombre] | 2 |
| Survestes [nombre] | 3 |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 1 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 1 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 2 |
| Couettes en duvet [nombre] | 1 |
| Oreillers en duvet [nombre] | 2 |
| Lingettes, 22 g [nombre] | 289 |
| Serpillères en coton, 40 cm [nombre] | 64 |
| Serpillères en coton, 50 cm [nombre] | 56 |
| Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre] | 100 |
| Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre] | 72 |
| Carrés microfibres, 100 g [nombre] | 120 |
| Franges microfibres, 150 g [nombre] | 80 |
| Couverture d'été pour chevaux [Nombre] | 2 |
| Contrôles et indicateurs | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |

PWM 916 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volumes du tambour 140l, capacité 16,0kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN : 4002516328032 / Référence article : 51916001EU / Numéro matériel : 11512050

| Forme et modèle | |
|--|------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance Plus |
| Façade | Inox |
| Taux de remplissage | 1:9 |
| Charge en kg | 16,0 |
| Volume du tambour en l | 140 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 415 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière | droite |
| Verrouillage de porte automatique | • |
| Concept innovant de cuve de bain lessiviel | • |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour Hydrogliss breveté 2.0 | • |
| Application | |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries | • |
| Convient au secteur du bâtiment | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient pour l'artisanat | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux | • |

PWM 916 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Données de puissance | |
|--|--------|
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 6,20 |
| Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 5,90 |
| Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg | 0,06 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 99,2 |
| Consommation d'eau du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l | 182,2 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh | 2,24 |
| Consommation d'énergie du programme fauberts standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh | 3,21 |
| Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide | 49 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 94,4 |
| Consommation d'eau du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l | 178,1 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,96 |
| Consommation d'énergie du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,33 |
| Durée de programme en min | 43 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l | 92,8 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh | 1,60 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide dans le programme ECO | 34 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l | 91,2 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,48 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude et froide dans le programme ECO | 32 |
| Durée du programme fauberts standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min | 53 |
| Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide | 48 |
| Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en % | 44 |
| Humidité résiduelle lors du traitement des serpillères en % | 25 |
| Vitesse d'essorage en tr/min | 1.075 |
| Facteur g | 462 |
| Heures de fonctionnement testées | 30.000 |

PWM 916 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Commande | |
|---|--------------------------------|
| Type de commande | M Touch Pro Plus |
| Réglage du programme | Programmation libre |
| Départ différé maximal en heures | au choix |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compartiments |
| Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Ajustement à vide | • |
| Raccordement électrique | |
| Type de chauffe | Electrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 14,00 |
| Raccordement total en kW | 14,60 |
| Protection par fusible en A | 25 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 14,00 |
| Raccordement total en kW | 14,60 |
| Protection par fusible en A | 25 |
| Raccordement à l'eau/évacuation d'eau | |
| Eau froide [nombre] | 3x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure [Nombre] | 2x 1/2" m. raccord 3/4" (Opt.) |
| Vanne d'évacuation | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1.450 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 924 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 835 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1.585 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1.090 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1.130 |
| Poids net en kg | 337,0 |
| Poids brut en kg | 357 |
| Charge au sol maximale en N | 5091 |
| Valeurs d'émissions | |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 6,48 |

PWM 916 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Équipement | |
|---|----|
| Drainage préalable breveté | • |
| Traitement des tissus breveté | • |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Désinfection | • |
| Aubes d'entraînement efficaces | • |
| EcoSpeed | • |
| Système de ressorts combinés | • |
| Contrôle de la température | • |
| Radiateur spécial | • |
| Capacité variable automatique Plus | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Socle avec pesée intégrée (option) | • |
| Ajouter du linge | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Déverrouillage de secours | • |
| Accessoires joints à l'appareil | • |
| Label énergétique | |
| Taux de recyclage en % | 92 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur(option) | • |
| Interface optique pour l'accès aux services | • |
| Arrêt en pic de charge (option) | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Wi-Fi | • |
| LAN | • |

PWM 916 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Capacités | |
|---|-----|
| Masques respiratoires [nombre] | 13 |
| Casques de protection [nombre] | 4 |
| Combinaisons [nombre] | 2 |
| Survestes [nombre] | 3 |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 1 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 1 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 3 |
| Couettes en duvet [nombre] | 1 |
| Oreillers en duvet [nombre] | 3 |
| Lingettes, 22 g [nombre] | 355 |
| Serpillères en coton, 40 cm [nombre] | 82 |
| Serpillères en coton, 50 cm [nombre] | 71 |
| Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre] | 130 |
| Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre] | 91 |
| Carrés microfibres, 100 g [nombre] | 160 |
| Franges microfibres, 150 g [nombre] | 105 |
| Couverture d'été pour chevaux [Nombre] | 3 |
| Contrôles et indicateurs | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volumes du tambour 180l, capacité 20,0kg
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

EAN : 4002516328049 / Référence article : 51920001EU / Numéro matériel : 11512060

| Forme et modèle | |
|--|------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance Plus |
| Façade | Inox |
| Taux de remplissage | 1:9 |
| Charge en kg | 20,0 |
| Volume du tambour en l | 180 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 415 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière | droite |
| Verrouillage de porte automatique | • |
| Concept innovant de cuve de bain lessiviel | • |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour Hydrogliss breveté 2.0 | • |
| Application | |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries | • |
| Convient au secteur du bâtiment | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient pour l'artisanat | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux | • |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Données de puissance | |
|--|--------|
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 6,20 |
| Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 5,90 |
| Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg | 0,06 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 124,0 |
| Consommation d'eau du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l | 234,3 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh | 2,80 |
| Consommation d'énergie du programme fauberts standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh | 4,10 |
| Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide | 55 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 118,0 |
| Consommation d'eau du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l | 229,0 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,20 |
| Consommation d'énergie du programme faubertss standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,70 |
| Durée de programme en min | 44 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l | 116,0 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh | 2,00 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide dans le programme ECO | 35 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l | 114,0 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,60 |
| Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude et froide dans le programme ECO | 33 |
| Durée du programme fauberts standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min | 61 |
| Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide | 48 |
| Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en % | 44 |
| Humidité résiduelle lors du traitement des serpillères en % | 25 |
| Vitesse d'essorage en tr/min | 1.075 |
| Facteur g | 462 |
| Heures de fonctionnement testées | 30.000 |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Commande | |
|---|--------------------------------|
| Type de commande | M Touch Pro Plus |
| Réglage du programme | Programmation libre |
| Départ différé maximal en heures | au choix |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compartiments |
| Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Ajustement à vide | • |
| Raccordement électrique | |
| Type de chauffe | Electrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 18,00 |
| Raccordement total en kW | 19,00 |
| Protection par fusible en A | 35 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffage en kW | 18,00 |
| Raccordement total en kW | 19,00 |
| Protection par fusible en A | 35 |
| Raccordement à l'eau/évacuation d'eau | |
| Eau froide [nombre] | 3x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure [Nombre] | 2x 1/2" m. raccord 3/4" (Opt.) |
| Vanne d'évacuation | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1.450 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 924 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 935 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1.585 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1.090 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1.130 |
| Poids net en kg | 389,0 |
| Poids brut en kg | 409 |
| Charge au sol maximale en N | 5755 |
| Valeurs d'émissions | |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 6,48 |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Équipement | |
|---|----|
| Drainage préalable breveté | • |
| Traitement des tissus breveté | • |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Désinfection | • |
| Aubes d'entraînement efficaces | • |
| EcoSpeed | • |
| Système de ressorts combinés | • |
| Contrôle de la température | • |
| Radiateur spécial | • |
| Capacité variable automatique Plus | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Socle avec pesée intégrée (option) | • |
| Ajouter du linge | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Déverrouillage de secours | • |
| Accessoires joints à l'appareil | • |
| Label énergétique | |
| Taux de recyclage en % | 92 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur(option) | • |
| Interface optique pour l'accès aux services | • |
| Arrêt en pic de charge (option) | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Wi-Fi | • |
| LAN | • |

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



| Capacités | |
|---|-----|
| Masques respiratoires [nombre] | 15 |
| Casques de protection [nombre] | 5 |
| Combinaisons [nombre] | 3 |
| Survestes [nombre] | 5 |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 2 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 2 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 4 |
| Couettes en duvet [nombre] | 2 |
| Oreillers en duvet [nombre] | 4 |
| Lingettes, 22 g [nombre] | 456 |
| Serpillères en coton, 40 cm [nombre] | 106 |
| Serpillères en coton, 50 cm [nombre] | 91 |
| Serpillères en microfibre, 40 cm [nombre] | 167 |
| Serpillères en microfibre, 50 cm [nombre] | 117 |
| Carrés microfibres, 100 g [nombre] | 200 |
| Franges microfibres, 150 g [nombre] | 130 |
| Couverture d'été pour chevaux [Nombre] | 3 |
| Contrôles et indicateurs | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000