



## EASY TOUCH 2

Ô&Iæ } Ácæ&cá|ÁÁ+Á& [ ] çáçæ|ÁÁcÁ | [ \* Iæ { { æà|ÁÁÖVGEÁÔ [ ] } } ^É  
 çá [ ] ÁWUÓÉÁU|æc~ [ ! { ^Á^ } Á|á\* } ^Á\* Iæc~ác^  
 ] [ ~ IÁ|æÁ ] : [ \* Iæ { { æcá [ ] ÉÁ|æÁc... [ ...c!á^ÉÁ|qæ } æ| ^ ÁÁá^  
 á [ ] } ... ^ Á Á ö  
 ÇE~á&@æ\* ^Áá^Áçáá... [ ÁÇ ] ~ à ÁÉÁ } •c! ~ &cá [ ] •ÉÁ^c&  
 HÍÁ|æ } \* ~ ^ Á Áá • [ ] } à | ^ Á



## FONCTIONNALITES

Q) ç^! •á [ ] Áá^Á • ^ } •Áá ~ Ácæ { à [ ~ IÁ •cæ } áæ! á  
 Væ { à [ ~ IÁá } [ çÁ •cæ } áæ! á  
 Xæ! æc^ ~ IÁá^Á-!... ~ ^ } & ^ Á •cæ } áæ! á



## EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec mesure précise de température à l'entrée d'air du tambour  
 AIR RE-CYCLE - Système de recirculation d'air efficace  
 ISOLATION THERMIQUE - Circuit d'air complet  
 Hublot double vitrage  
 OPTIMAL FLOW - nouveau système d'optimisation du flux d'air  
 Grand filtre à peluches tiroir



## POLYVALENCE

ØæäcÉ • ~ IÉ { ^ • ~ IÁÉÁ } ^! • [ ] } æ! • æcá [ ]  
 Y ÒVÁÔŠÓÇPQBO  
 UÚŠÁNÁUÒŠØÁÉT [ á-|ÁUÚŠÁ •cæ } áæ! áÁ-æ&á| ^ { ^ } çÁc!æ } •- [ IÉ  
 { æà|ÁÁ^ } Áç^! •á [ ] Á|áà! ^É • ^! çá&^



## CONNECTIVITE

Ô [ { { ~ } á&æcá [ ] ÁQ [ VÁÖæ } ~ à ^ Á U } |á } ^ Á U cæ } áæ! á  
 Ú ^! çá& ^ Ác^ & @ } á ~ ^ ÁéÁáá •cæ } & ^  
 Ô ^ •cá [ ] Áá^Áá|æ } & @á • • ^! á ^ Á • KÁUÚŠÁ ^cÁUÒŠØ  
 Úæá^ { ^ } çÁéÁáá •cæ } & ^



## ERGONOMIE

Ø|ç! ^ ÁéÁ ] ^ | ~ & @ ^ Ácá! [ á IÉÁ { æá| ^ Á Á } Áæ&á ^ Áá } [ ç  
 Ô!æ } áÁáæ { -c! ^ Áá^ Á } [ I c^  
 Ú ^ } • Ááq [ ~ ç^! c ~ IÁÁ^ Á } [ I c^ Áæb ~ •cæà| ^ Á • ~ IÁ •ác^



## MAINTENANCE

Úæ } } ^æ ~ Áá^ Á& [ { { æ } á ^ Áæ! çá& ~ |...ÁKÁæ&&- • Á-æ&á| ^ ÁÁc  
 Á! \* [ ] [ { á ~ ^  
 T ^ } ~ Ác^ & @ } á ~ ^ ÁKÁ •cæcá •cá ~ ^ Á Á ] [ ~ IÁ | ^ Ác^ & @ } á&á^ } •  
 ^cÁ { æá } c^ } æ } & ^ Áæç^ Á& Á [ ] • [ | ^ Á ^ çc^! } ^É



## AUTRES

Øæ! : [ • • ^! á ^ Á } Á • \á } |æc^ Á \* Iá • ÉÁæ • ] ^ & cÁá } [ ç  
 ÚÚÚQPSŠÓÚÁÉÁU •c- { ^ Áæ } çáÉá } & ^ } áá^  
 ÚUØVÁÓÜÝÁÉÁP [ ~ ç^! | ^ Á } ^! - [ Iæcá [ ] • Áá ~ Ácæ { à [ ~ I  
 COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle  
 Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
 P [ { [ [ \* æcá [ ] ÁÖÖ



Porte guillotine automatique

## OPCIONES

- **NOUVEAU** Porte guillotine automatique ou manuelle
- **NOUVEAU** Kit bascule frontale
- Ouverture de porte opposée
- Modèle tropicalisé
- Doseur / pulvérisateur de parfum
- Panneau arrière avec filtre air
- Filtre peluches mailles 0,6mm (standard sur STD 0,3mm)
- Filtre peluches mailles 1,2mm (standard sur STD 0,3mm)
- Carrosserie en inox
- Panneau frontal en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Emballage bois
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Autres options de tension disponibles

