

PWM 520 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 180 l, capacité 20.0 kg
- 14 % de consommation d'eau et 17 % d'énergie en moins*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Concerne le programme Couleurs 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Code EAN: 4002516328018 / Numéro de matériel: 11512030 /
Ancien Numéro de matériel: 51520001EU

| Design et modèle | |
|--|------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Gamme | Performance |
| Façade | Gris acier |
| Coloris du bandeau | Inox |
| Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg | 20,0 |
| Rapport de remplissage | 1:9 |
| Capacité de chargement en kg | 20,0 |
| Volume du tambour en l | 180 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 415 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | droite |
| Verrouillage de porte automatique | • |
| Concept innovant de cuve de bain lessiviel | • |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour Hydrogliss 2.0 breveté | • |
| Application | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient à l'artisanat | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Performances | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide | 7,80 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide | 0,20 |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude | 7,20 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,07 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide | 156,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 4,00 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide | 58 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude | 144,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude | 1,40 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude | 49 |

PWM 520 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516328018 / Numéro de matériel: 11512030 /
Ancien Numéro de matériel: 51520001EU

| | |
|--|----------------------------|
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide | 142,0 |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide | 2,60 |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide | 41 |
| Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude | 140,0 |
| Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude | 0,60 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO | 36 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 53 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 49 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 950 |
| Facteur g | 361 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Pro |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Départ différé max. en h | Sélection libre |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | • |
| Programmes base/groupes act. | |
| Programmes de base | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compléments |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 15,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 16,00 |
| Protection par fusible en A | 25 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 60HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 15,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 16,00 |
| Protection par fusible en A | 25 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 3x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure (option) [nombre] | 2 x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Vanne de vidange | DN 70 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 1450 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 924 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 935 |

PWM 520 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro.