

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



- Volume du tambour 180 l, capacité 20.0 kg
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516328049 / Numéro de matériel: 11512060 /
Ancien Numéro de matériel: 51920001EU

Design et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance Plus
Façade	Inox
Coloris du bandeau	Inox
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	20,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	20,0
Volume du tambour en l	180
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	6,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,14
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	5,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	124,0

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.



Code EAN: 4002516328049 / Numéro de matériel: 11512060 /
Ancien Numéro de matériel: 51920001EU

Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en l	234,3
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	4,10
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	55
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	118,0
Consommation d'eau du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en l	229,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	1,20
Consommation d'énergie du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en kWh	1,70
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	44
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	116,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	2,00
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	35
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	114,0
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,60
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	33
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en min	61
Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12

PWM 920 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – programmable.