

NOUVEAUTE: Lave-linge LITTLE GIANTS

Capacité de 7 kg / Contrôleur M Select



PERFORMANCE

Caractéristiques techniques	PWM 507
Chargement frontal, ouverture de porte [Ø en mm]	300
Performances	
Capacité [kg]	7
Tambour Hydrogliss, volume [l]	64
Vitesse d'essorage maximale [tr/min]	1,600
Facteur G	704
Humidité résiduelle [%]	48
Eclairage tambour	•
Commande/programmes	
M Select	•
Départ différé jusqu'à 24 h	•
Efficacité et écologie	
Classe énergétique / performance d'essorage	A+++ (-30 %)/A
Consommation d'eau annuelle en l/Consommation annuelle d'énergie en kWh	8800/123
Puissance sonore lavage/essorage en db(A) re 1 pW	49/74
Raccordement d'eau	
1 x eau froide, 1/2" avec pas de vis 3/4"	•
1 x eau chaude, 1/2" avec pas de vis 3/4"	•
Pompe de vidange (DP) DN 22 ou clapet de vidange (DV) DN 70	•
Moteur / branchement électrique	
Moteur synchrone sans charbons	•
2N AC 400 V 50 Hz	•
Puissance de chauffage [kW]	5.3
Puissance totale [kW]	5.5
Fusible [A]	2 x 16
Commutable par SAV Miele, sur devis, en 1N AC 230 V 50 Hz	
Puissance de chauffage [kW]	2.65
Puissance totale [kW]	2.85
Fusible [A]	1 x 16
Distribution de produit	
Boîte à produit à 3 compartiments	•
Options de connexion	
Boîtier XCI	o
Adaptateur pour pompes doseuses jusqu'à 6 produits liquides	o (adaptateur nécessaire)
Prise de communication	•
Dimensions, poids	
Dimensions externes H/L/P [mm]	850/596/714
Poids [kg]	101
Installation possible en colonne	•
Carrosserie au choix	
Couvercle blanc, bandeau de commande inox, panneaux latéraux et façade blancs (LW)	•
Couvercle, bandeau de commande et façade inox, panneaux latéraux blancs (SST)	•
Durée du cycle	
Coton 60°C [mins.]	EF / EC 59/49